FICHE PRODUIT

PRODUIT NETTOYANT POUR LE BOIS

NANODRY WOOD CLEANER est un produit nettoyant hydrosoluble spécifiquement conçu pour le bois. NANODRY WOOD CLEANER nettoie en profondeur le bois terni et élimine les moisissures et les algues. Le produit permet d'effacer la couleur grise argentée du bois qui se forme sous l'influence des conditions climatiques et rétablit l'aspect original et la beauté naturelle du bois.

Propriétés:

WOOD CLEANER est une microémulsion en phase aqueuse. L'émulsion est un liquide transparent et moussant. Sa densité correspond à celle de l'eau.

Données techniques:

Densité spécifique (Kg/dm³):1,045
Valeur pH: 1,7
Aspect: liquide transparent
Odeur: légère, n'est pas caractéristique
Point d'inflammation: n'est pas d'application

Mode d'emploi:

Bien agiter avant utilisation. Vérifiez la date limite d'utilisation.

Application:

À appliquer pur avec une brosse ou un rouleau. Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant des rouleaux d'éponge, qui évitent que le produit dégouline. L'utilisation d'un arroseur ne pose pas de problèmes.

Après utilisation, immédiatement nettoyer les outils avec de l'eau. N'utilisez en aucun cas des solvants.

Directives d'utilisation:

Remarque. Il vous convient de tester le produit sur une petite surface peu visible avant de commencer le traitement.

1. Mouillez la surface à rincer ainsi que la zone qui l'entoure. Ce pour trois raisons:
   - Lorsque la zone qui entoure le bois à nettoyer est mouillée, cela permettra de protéger les plantes et le gazon.
   - WOOD CLEANER se fixe à la surface du bois qui sera par après nettoyée. Le produit ne pénétrera donc pas dans le bois.
   - Le bois est refroidi, et de ce fait WOOD CLEANER évaporera moins vite, ce qui est important, surtout lorsqu'il fait chaud.
2. Appliquez WOOD CLEANER avec une brosse, un rouleau ou un arroseur.
3. Laissez WOOD CLEANER agir durant 10 à 20 minutes, mais rincez avant que le produit soit sec. Si WOOD CLEANER est déjà sec, vous pouvez à nouveau mouiller la surface avec de l'eau ou une nouvelle couche de WOOD CLEANER peut être appliquée.
4. Les taches profondes sur des surfaces structurées doivent être légèrement frottée avec une brosse dure en nylon ou avec une éponge métallique. En cas d'impuretés persistantes avec des moisissures, un deuxième traitement pourrait être requis.
5. Enlevez les impuretés qui se sont détachées avec le jet d'eau en utilisant le moins de pression possible. Le niveau de pression doit permettre d'enlever les impuretés et le bois mort mais ne peut pas endommager les fibres ligneuses. Dirigez l'appareil dans la direction du fil du bois. N'utilisez un aucun cas une tête pivotante!
6. Rincez soigneusement après avoir nettoyé la surface.
7. Laissez le bois sécher pendant 24 à 48 heures avant d'appliquer les produits NANODRY WOOD-S ou WOOD-W résistants à l'eau ou à l'huile.

Consommation:

Le rendement dépend de la méthode d'application, de l'épaisseur de la couche et des propriétés d'absorption du substrat. En utilisant une brosse pour l'application, il faut tenir compte d'un rendement de 2 m²- 10m²/ litre.

Attention: Lorsque les surfaces sont sensibles aux acides, par exemple l'email, le chrome, le zinc, l'acier inoxydable, le marbre poli, les pierres naturelles calcaires, certains carreaux décoratifs etc.

Conditionnement et empaquetage:

1 litre, 5 litres, 25 litres. Dans un conditionnement bien fermé, WOOD CLEANER se conserve durant 2 ans. Protéger contre le plein soleil. Conserver à l'abri du gel dans un conditionnement fermé. En cas d'une durée de stockage prolongée, une légère décomposition peut se présenter. Mélanger intensivement avant utilisation afin d'obtenir un mélange homogène. Stockez à une température de 15°C-30°C.

Sécurité: Selon la Directive européenne 1999/45/CE la préparation est classée corrosif symbole **C.**

Nanodry | professional surface protection by

Les présentes informations sont basées sur notre expérience et les études menées. Elles servent uniquement de mode d'emploi pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un entreposage, un transport, une élimination et une libération en toute sécurité et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une garantie ou une indication de qualité. Les présentes informations concernent uniquement le produit susmentionné et ne s'appliquent pas lorsque d'autres produits ou un autre procédé sont utilisés en même temps. En raison de la diversité des produits et des matières, nous ne pouvons pas tous les tester. En cas de doute, nous vous conseillons de faire un essai préalable. La présente fiche du produit remplace toute version antérieure.